


4.2. Configuración de los navegadores para abrir automáticamente *Applets* de Java


I) Configurar Chrom para abrir los *Applets* de Java

A partir de la versión 42 **Chrome** no abre los *applets* de Java.

II) Configurar Mozilla para abrir los *Applets* de Java

- a) Abre **Mozilla Firefox**
- b) Haz *clic* en el botón  **Menú** y elige **Complementos**
- c) Selecciona la pestaña *Plugins*.
- d) Busca en la lista **Java(TM) Platform SE 8 U101** (Windows) o **Java Applet Plug-in** (Mac OS X) y haz *clic* en él para seleccionarlo.
- e) Haz *clic* en el menú desplegable de la parte derecha y selecciona **Activa siempre**, o bien **Preguntar para activar**.

III) Configurar Internet Explorer para abrir los *Applets* de Java

- a) Abre **Internet Explorer**.
- b) Haz *clic* en el botón  **Herramienta** y elige **Opciones de Internet**.
- c) En la ventana **Opciones de Internet**, selecciona la ficha *Seguridad*.
- d) Abajo a la izquierda en el menú **Mostrar**, seleccione **Todos los complementos**.
- e) En el botón **Nivel personalizado...** busca **Automatización**
- f) En **Automatización de los applets de Java** selecciona **Habilitar o Preguntar**.
- g) Haz *clic* en **Aceptar** y otra vez en **Aceptar**

IV) Configurar Safari para abrir los *Applets* de Java

- a) Haz *clic* en **Safari** y selecciona **Preferencias**
- b) Elige la opción **Seguridad**
- c) Selecciona **Permitir complementos** y, a continuación, haz *clic* en **Administrar configuración de sitio web**
- d) Haz *clic* en el elemento Java, seleccione una opción (Preguntar, Permitir o Permitir siempre) de la lista desplegable **Al visitar otros sitios web**
- e) Haz *clic* en **Listo** y, a continuación, cierra la ventana de preferencias de Safari